



**P1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA**

FARBA KRZEMORGANICZNA DWUWARSTWOWO
TYNK WYKONCZONIOWY NA SĄTCE NA BAZIE PERLITU. GR. 3mm
TYNK CIEPLODIEGROSNY BEZPOŚREDNIO NA CEGLE λ=0,064(W/mK) GR.3CM
ŚCIANA ISTNIEJĄCA CEGŁA PEŁNA
TYNK CEM. WAP.

**P4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W GRUNCIE**

FOLIA KUBELKOWA
IZOLACJA BITUMICZNA WODROZCIENICZALNA
KLEJ NA SĄTCE
STRÓPIAN FUNDAMENTOWY λ=0,031(W/mK) GR. 14CM
KLEJ DO STRÓPIANU
IZOLACJA PIONOWA BITUMICZNA-GRUBOŚĆ SUCHIEJ WARSTWY IZOL. 4MM
ŚCIANA ISTNIEJĄCA CEGŁA PEŁNA

**P5 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA COKILOWA**

PLTYKA CERAMICZNA KOLOR SZARY
STRÓPIAN FUNDAMENTOWY λ=0,031(W/mK) GR. 14CM
-MIN. 30CM NAD TERENEM
IZOLACJA PIONOWA BITUMICZNA
ŚCIANA ISTNIEJĄCA CEGŁA PEŁNA

**LEGENDA:**

	KOLOR wg NCS
1	FARBA SILIKONOWA ŚCIANY NCS S 0804-Y10R
2	FARBA SILIKONOWA DETAL, FILARY NCS S 1010-Y10R
3	PLTYKA CERAMICZNA COKÓŁ
4	KRAWĘDZIE ISTNIEJĄCE
5	DO USUNIĘCIA

1:000 - poziom słonu wykończonego	
UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMAGANY NA BUDOWIE	
<b>DOLNOŚLĄSKA</b>	
<b>AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA s.c.</b>	
<b>PROJEKT BUDOWLANY REMONTU W ZAKRESIE OCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 58 W KAMIENNEJ GÓRZE</b>	
<b>ELEWACJE - PÓŁNOCNA, POŁUDNIOWA</b>	<b>SKALA:</b>
<b>OBIEKT:</b>	<b>1:100</b>
BUDYNEK MIESZKALNY, UL. KOŚCIUSZKI 58, 58-400 KAMIENNA GÓRA Dz.nr 484/19, OBRĘB KAMIENNA GÓRA, jedn. ewid.: 020701_1, 1.0006	
<b>INWESTOR:</b>	<b>30.05.20</b>
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA, UL. KOŚCIUSZKI 58, 58-400 KAMIENNA GÓRA	
<b>PROJEKTANT:</b>	<b>PODRIS</b>
ARCH. AGNIESZKA CENA-SOROKO nr upr. 69/04/WBPB	
w specjalności architektonicznej	
<b>SPRAWDZAJĄCY:</b>	<b>PODRIS</b>
ARCH. EDWARD KAMIENSKI nr upr. ST-398/73	
w specjalności architektonicznej	